

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
www.siemens.dk

Der er mange fordele

For få penge får du en samlet pakke med et servosystem, der nemt og hurtigt kan opsættes i TIA-portalen sammen med enten en SIMATIC S7-1500 eller S7-1200 PLC.

Du kommer hurtigt og sikkert i gang med at bruge drevene ved hjælp af vores startguide samt applikationseksempler, der både kan benyttes til simple punkt-til-punkt-kørsler eller til de mere avancerede motion-kørsler som fx CAM og gearing.

Begge drev understøtter Technology Objekts (TO), EPOS og har integreret Webserver, som kan benyttes til både opsætning samt diagnose med trace og alarm-udlæsning.

Forskellen mellem et standard S200 drev og et midrange S210 drev er, at du får flere muligheder. Fx i form af Safety via PROFIsafe samt en højere opløsning på encoderen, one cable connection og integreret EMC-filter. Med midrange-drevet får du også mulighed for at tilslutte en 2nd-encoder. Benytter du SINAMICS S210-drevet i 400 V-versionen er det ligeledes muligt at sammenkoble DC-forsyningen, der understøtter deling mellem flere drev.



SINAMICS S200
standard servodrev og
SINAMICS S210
midrange servodrev
tilbydes nu som
startpakker



All-in-one **SINAMICS S200**-startpakke

Typenummer: **6SL5990-0AE50-0AA0**

Indhold

- SINAMICS S200 servodrev, PROFINET-version, 1AC 230V, 0,4kW
Typenummer **6SL5510-1BB10-4AF0**
- SIMOTICS S-1FL2 servomotor, 0,4kW, IP65, uden holdebremse, akse med not, absolut encoder 21-bit singleturn
Typenummer **1FL2103-4AG01-1SC0**
- Motorkabel, 3 meter
Typenummer **6FX3502-7CD01-1AD0**
- I/O-kabel, 1 meter
Typenummer **6SL5562-1XX00-0AC0**

Highlight

- Safety via terminaler
– Basic Safetyfunktioner, STO
- Opsættes via Webserver og TIA-portalen
- Integreret bremsemodstand

Ekstra tilbehør

- Ekstern EMC-filter C2
Typenummer **6SL5550-0XB21-8CA0**
- SD-kort
Typenummer **6SL5970-0AA00-0AA0**
- Smart Adapter med WLAN-Access
Typenummer **6SL4950-0AJ00-0AA0**



All-in-one **SINAMICS S210**-startpakke

Typenummer: **6SL5990-0AE30-0AA0**

Indhold

- SINAMICS S210 servodrev: 1AC 230V, 0,4kW, SD-kort med nyeste firmware og udvidet Safetylicens
Typenummer **6SL5310-1BB10-4CF0**
- SIMOTICS S-1FK2 servomotor, 0,4 kW, IP64, uden holdebremse, akse med not, absolut encoder 22-bit + 12 bit multiturn
Typenummer **1FK2103-4AG00-1MA0**
- Motorkabel, 3 meter
Typenummer **6FX5002-8QN04-1AD0**

Highlight

- Safety via PROFIsafe
– Basic Safetyfunktioner, STO og SBC.
– Udvidede Safetyfunktioner: SS1, SLS, SSM, SDI, SS2, SLA, SOS and SBT
- 2nd encoder tilslutning
- Opsættes via Webserver og TIA-portalen
- Integreret bremsemodstand
- Integreret EMC-filter C2
- OCC (One Cable Connection)

Ekstra tilbehør

- Smart Adapter med WLAN-Access
Typenummer **6SL4950-0AJ00-0AA0**

Oversigt over **Siemens kundeservice**

SiePortal – find informationer og køb

Her kan du søge information om produkter, oprette support forespørgsler og foretage køb.

www.siemens.dk/sieportal

Presales – hvis du har spørgsmål, før du køber

Hos Siemens Presales beskæftiger vi os med de spørgsmål, som du har, før du køber. For eksempel typenumre, driftssikkerhed, komponenters mulige samspil og tekniske data og overvejelser.

44 77 55 55 – tryk 1

ind-presales.dk@siemens.com

Ordre og logistik – hvis du har spørgsmål til din ordre

Har du spørgsmål til ordre og logistik, er du velkommen til at kontakte os. Her kan du få hjælp til de praktiske spørgsmål omkring din ordre. Vi tager os af alt lige fra ordreafgivelse, til varerne bliver leveret på den aftalte leveringsadresse.

44 77 55 55 – tryk 3

ind-ekspedition.dk@siemens.com

Teknisk Support – hvis du har brug for efterfølgende support

Har du behov for teknisk support, er du velkommen til at oprette en sag i Siemens Industry Online Support. Vi hjælper dig gerne med alle former for tekniske problemer, i forbindelse med konfigurerings, programmering, opstilling, driftsættelse eller fejlfinding.

Opret en sag:

www.siemens.dk/di-service

